Tableau comparatif APILUS



		xCell Pro	xCell Pur	MILLA	SENIOR 3G	CENTA	JUNIOR 3G
Fréquence	13,56 MHz			✓	✓	✓	✓
	27,12 MHz	✓	✓				
Puissance		•••••	•••••	••••	•••	••	•
Rapidité	Millièmes de seconde	✓	✓	✓	✓		
	Centièmes de seconde					✓	✓
Thermolyse	PicoFlash (courant HF 27,12 MHz ultrarapide)	✓	✓				
	MéloFlash (courant HF 27,12 MHz rapide)	✓	✓				
	Synchro (Application synchronisée de multiples micropulses HF 27,12 MHz ultrarapides)	✓	optionnel				
	MultiPlex (thermolyse lente + impulsion de MicroFlash ou PicoFlash à la fin)	✓	✓	✓	✓		
	MicroFlash (courant HF 13,56 MHz très rapide)			✓	✓		
	Flash (courant HF 13,56 MHz rapide)			✓	✓	✓	✓
	Thermolyse (courant HF 13,56 MHz)					✓	✓
	Fonction ip/dv (permet d'appliquer deux impulsions MicroFlash ou PicoFlash réduites à deux endroits différents dans le follicule)	✓	✓	✓	✓		
Blend	OmniBlend (courant GLV + HF en continu)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MultiBlend (courant GLV + HF en continu + impulsion de MicroFlash ou de PicoFlash à la fin)	✓	✓	✓	✓		
	SynchroBlend (courant GLV continu + multiples micropulses HF 27,12 MHz)	✓	optionnel				
	ÉvoluBlend (application d'une rampe progressive de courant GLV et HF 27,12 MHz)	✓	optionnel				
	PicoBlend (courant GLV continu + impulsions de HF 27,12 MHz)	✓	✓				
	Blend à impulsions (courant GLV continu + impulsions de HF 13,56 MHz)			✓	✓	✓	✓
Électrolyse (courant galvanique (GLV) continu)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Imprimante		✓					
Test de tolérance		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Test d'hydratation		✓	✓		✓		✓
Nombre de programmes (par région du corps, type de poils et type de filaments)		29 700	19 800	18 744	1080	11 044	512
Programmes selon profil hormonal du client, type de filaments isolés et taille des filaments		✓	✓	✓		✓	
Nombre de programmes personnalisés		100	60		60		
Mode cataphorèse		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mode anaphorèse		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositif VitaPhase Ionomassage		✓	optionnel		optionnel		optionnel
Écran	Régulier (80 caractères)				✓		✓
	Tactile 10 pouces (25,5 cm)			✓			
	Tactile 7 pouces (18 cm)	✓	✓			✓	
Calcul des U.L. (unités de lessive en blend)		✓	✓	✓	✓	✓	
Calcul des ɛl (niveau d'énergie en thermolyse)		✓	✓	✓	✓	✓	
Mode d'opération sans pédale		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Logiciel de gestion et 1000 dossiers clients		✓					
Fiches médicales, calendrier rendez-vous et statistiques		✓					
Système de cartes à puce		✓					
Port USB et mise à jour		✓	✓	✓		✓	
Nombre de sorties de porte-filaments		2	2	2	2	1	1
Vérificateur d'accessoires		✓	✓	✓	✓		
Vérificateur de puissance				✓		✓	
Circuit de protection et moniteur de stabilité des courants		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloc d'alimentation universel		✓	✓	✓		✓	